

ПАСПОРТ



Ограничитель открывания окна L-105 мм пластмассовый

1. Общие сведения.

Ограничитель открывания окна L-105 мм предназначен для обеспечения фиксированных положений открытия окон.

2. Технические характеристики.

Материалы изготовления: сталь 08пс ГОСТ 16523-97, поволока ГОСТ 3282-74, полиацеталь. Покрытие полимерное согласно ТТП-0.008-11.

3. Комплектность.

- 1. Опора.
- 2. Гребенка
- 3. Кронштейн.
- 4. Паспорт на партию (по требованию).

4. Маркировка.

Маркировка содержит:

- Наименование и адрес изготовителя;
- Условное обозначение, наименование изделия;
- Число изделий в упаковке;
- Вид покрытия;
- Штамп службы технического контроля;
- Дата упаковки (месяц и год).

5. Указания по применению и эксплуатации.

Ограничитель имеет четыре фиксации. Возможные положения фиксации 32/52/72/92 (расстояние от рамы до штифта). Ширина шлица фиксации – 6 мм с бобышкой 1 мм по шлицу для плотного прилегания. Крепление гребенки производится с помощью опоры прикрученной на саморезы (в комплект не входит) к оконной раме. На створку окна необходимо установить кронштейн, за который будет зацепляться гребенка.

6. Условия хранения и транспортировки.

Упакованные ограничители открывания окна L-105 мм разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. Условия хранения изделий - по группе 2 ГОСТ 15150.

7. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении условий хранения и транспортировки в течении 24 месяцев с даты изготовления. Механические повреждения или естественный износ не распространяется на гарантийные обязательства.

С рекламацией покупатель должен обращаться в торговую организацию или непосредственно по адресу: Россия, Пермский край, г. Кунгур, ул. Промышленная, 9 Отдел сбыта тел.: (34271) 7-10-02, 7-10-03, 7-10-04, 7-10-11

8. Свидетельство о приемке и продаже, маркировке.

Ограничитель открывания окна L-105 мм соответствует TП-6.044-11 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковочной.	
Подпись ответственного за приемку:	

